

GULF GEAR LUBRICANT BV

SAE 75W80



- DEFINIÇÃO** GULF GEAR LUBRICANT BV 75W80 é um óleo mineral especialmente desenvolvido para caixas de velocidades de última geração, montadas em veículos modernos de alguns fabricantes de automóveis, e que estão sujeitas a fortes choques térmicos.
- APLICAÇÕES** GULF GEAR LUBRICANT BV está especialmente recomendado para as caixas de velocidades montadas nos veículos do grupo PSA e Renault, embora também seja válido para caixas que exijam óleos com baixa viscosidade a frio, mas que, por sua vez, necessitem uma elevada viscosidade com temperaturas elevadas, e que incorpore propriedades de extrema pressão, do nível de API GL-5.
- VANTAGENS** GULF GEAR LUBRICANT BV possui propriedades que o tornam diferente do resto dos lubrificantes convencionais porque apresenta:
- Propriedades de Extrema Pressão API GL-5.
 - Grande facilidade de substituição a frio, devido à sua excelente fluidez com baixas temperaturas.
 - Funcionamento silencioso da caixa de velocidades, inclusivamente se as temperaturas do fluido são muito elevadas, devido à presença de modificadores de fricção.
 - Excelentes propriedades anticorrosivas e anti-desgaste, especialmente para as superfícies dos cones de sincronização.
 - Excelente resistência ao cisalhamento e à oxidação.
- NÍVEL DE PRESTAÇÕES** GULF GEAR LUBRICANT BV **cumpr**e e **ultrapassa** os seguintes níveis de qualidade:
- API GL-4+
 - Outros fabricantes de veículos que exigem a utilização de graus de viscosidade SAE 75W80 e API GL-4+, como a Citroën, Peugeot, Renault, Hyundai e Mazda.

| Características | Unidades | SAE 75W80 |
|------------------------------------|--------------------|-----------|
| Densidad ae 15°C | Kg/m ³ | 887 |
| Viscosidade, cSt a 40°C a 100°C | mm ² /s | 49 8 |
| Índice de viscosidade | - | 137 |
| Ponto de congelação | °C | -45 |
| Ponto de inflamação Cleveland | °C | 208 |

Valores típicos das fabricações normais que podem variar ligeiramente conforme as tolerâncias de fabricação. Não constituem especificação. Esta edição substitui as anteriores. Fecha: 02/11 – agosto 2010

TOTAL PORTUGAL PETRÓLEOS, Unip. Lda.
Rua Frederico George, 39 - 4ªA, Natura Towers
Alto da Faia
1600-468 Lisboa
Portugal

GULF GEAR LUBRICANT BV
SAE 75W40
Junho 2018
www.total.pt

