



Uma marca da **TOTAL**

## TRANSELF NFP 75W-80



*Lubrificante Extrema Pressão do tipo SHP (Muito Altas Prestações) para caixas de velocidades manuais muito fortemente solicitadas. Nova formulação Fuel Economy.*



### UTILIZAÇÃO

- Lubrificante especialmente adaptado aos veículos RENAULT equipados com caixas de velocidades da família P, J, NDX E TL4.
- Especialmente recomendado pela sua grande facilidade de mudança de velocidade a frio, conservando a quente as suas propriedades excepcionais, garantindo um funcionamento ótimo e o prolongamento da vida útil dos órgãos das caixas de velocidades.

### PRESTAÇÕES

#### Especificações

#### Homologações construtores

- Nível API GL4+
- Homologado e recomendado pela RENAULT para as caixas PXX, JXX, NDX, TL4
- Caixas P da NISSAN

### VANTAGENS PARA O CLIENTE

#### Conforto de condução a qualquer temperatura

#### Funcionamento em condições de carga severas

#### Longevidade da caixa de velocidades

- Alta proteção dos órgãos de sincronização.
- Resistência excepcional ao cisalhamento.
- Capacidade extrema pressão e antidesgaste, que permite o funcionamento perfeito das engrenagens nas condições de serviço mais severas.
- Estabilidade térmica inigualável, que garante uma estabilidade perfeita do produto, inclusive nas condições de serviço mais severas de alta carga e alta temperatura.
- Coeficiente de atrito particularmente estável, garantindo uma excelente sincronização em todas as circunstâncias.
- Alto Índice de Viscosidade e baixo ponto de congelação, que garante uma lubrificação perfeita a qualquer temperatura.
- Capacidade antiferrugem e anticorrosão aumentada.
- Muito alto poder antiespumante.
- Compatível com as juntas.

### CARACTERÍSTICAS

	Método	Unidade	Grau 75W-80
Densidade a 15° C	ASTM D 1298	Kg/l	868
Viscosidade cinemática a 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	36
Viscosidade cinemática a 100°C	ASTM 445	mm <sup>2</sup> /s	8,5
Ponto de inflamação	-	°C	192
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	187
Ponto de congelação	ASTM D97	°C	-51

Os valores das características são apresentados como indicação

**TOTAL PORTUGAL PETRÓLEOS, UNIP. LDA**  
R. Frederico George, 39 – 4ªA  
1600-468 Lisboa  
Portugal

**TRANSELF NFP 75W-80**  
Junho 2018 (jun17)  
[www.total.pt](http://www.total.pt)



Este lubrificante utilizado de acordo com as nossas recomendações e para a aplicação prevista não apresenta riscos particulares. Está disponível uma ficha de dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor na C.E.