


# AEROGEAR 823



## Ficha de características técnicas

Aviação



**TOTAL**

Lubrificante mineral de extrema pressão para transmissões de helicópteros

### APLICAÇÕES

- Lubrificação de caixas de engrenagens de helicópteros sob fortes cargas

### ESPECIFICAÇÕES

- **AEROGEAR 823** é homologado por DCSEA 255/A e EUROCOPTER
- US: Conforme especificação MIL-PRF – 6086E (grade médio)
- UK: DEF-STAN 91-112/1
- Designação Joint Service: OEP-70
- Código NATO: **O-155**

### VANTAGENS

- Elevado índice de viscosidade
- Excelente resistência a fortes cargas e a choques.
- Anticorrosão
- Antiferrugem
- Antiespuma

| CARACTERÍSTICAS               | MÉTODOS  | UNIDADES           | AEROGEAR 823 |
|-------------------------------|----------|--------------------|--------------|
| Densidade a 15 °C             | ISO 3675 | kg/m <sup>3</sup>  | 867          |
| Viscosidade a 40 °C           | ISO 3104 | mm <sup>2</sup> /s | 63,3         |
| Viscosidade a 100 °C          | ISO 3104 | mm <sup>2</sup> /s | 8,36         |
| Índice de viscosidade         | ISO 2909 | -                  | 101          |
| Ponto de inflamação Cleveland | ISO 2952 | °C                 | 210          |
| Ponto de fluxo                | ISO 3016 | °C                 | - 42         |

Valores característicos médios apresentados a título indicativo

**TOTAL PORTUGAL PETRÓLEOS, Unipessoal Lda.**  
Rua Frederico George, 39 - 4ªA, Natura Towers  
Alto da Faia  
1600-468 Lisboa  
Portugal

**AEROGEAR 823**

Janeiro 2017

[www.total.pt](http://www.total.pt)

