

CHAINLUB



Spray



Lubrificante para correntes de transmissão, cabos e diversos mecanismos.

APLICAÇÕES

Aerossol

Lubrificação de correntes

- Lubrificação das correntes de equipamentos nas indústrias gráfica ou têxtil e de empilhadoras.
- Lubrificação de cabos de travão, guinchos e gruas.
- Lubrificação de articulações e de mecanismos diversos: fechaduras, articulações e dobradiças, cubos de rodas de bicicletas,...
- Lubrificação em aplicações difíceis de alcançar

VANTAGENS

- Aditivos que conferem uma elevada viscosidade.
- Forte poder de penetração.
- Boa resistência à oxidação.
- Melhoria das propriedades anticorrosivas.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	UNIDADES	CHAINLUB
Densidade a 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	821
Viscosidade a 40 °C com solvente	ISO 3104	mm ² /s	5
Viscosidade a 40 °C sem solvente	ISO 3104	mm ² /s	68
Ponto de inflamação	ISO 2719	°C	> 56

Valores característicos médios apresentados a título indicativo.

PRECAUÇÕES

Este produto está acondicionado em aerossol e contém solventes:

- Não aproximar de chamas.
- Não expor a temperaturas superiores a 50°C.
- Mesmo vazia, não perfurar nem queimar a embalagem

TOTAL PORTUGAL PETRÓLEOS, Unipessoal Lda.
Rua Frederico George, 39 - 4ªA, Natura Towers
Alto da Faia
1600-468 Lisboa
Portugal

CHAINLUB Spray

Janeiro 2017

www.total.pt

