

MARTOL EV 10 CF



Ficha de características técnicas

Trabalho de metais



TOTAL

Óleo de estampagem

APLICAÇÕES

- Corte, estampagem, deformação.
- O produto é aconselhado muito em particular para estampagens realizadas a partir de folhas de espessura de 0,2 a 0,5 mm não se devendo submeter a desgorduramento.

VANTAGENS

- Óleo mineral muito claro.
- Excelente dispersão da película de óleo.
- Boa capacidade de estampagem.
- Inodoro.
- Não contém nem cloro nem enxofre.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	UNIDADES	MARTOL EV 10 CF
Massa volúmica a 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	764
Cor	Visual	-	transparente
Viscosidade a 20 °C	ISO 3104	mm ² /s	1,8
Viscosidade a 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	1,3
Ponto de inflamação	ISO 2719	°C	58

Valores característicos médios apresentados a título indicativo.

TOTAL PORTUGAL PETRÓLEOS, Unipessoal Lda.
Rua Frederico George, 39 - 4ªA, Natura Towers
Alto da Faia
1600-468 Lisboa
Portugal

MARTOL EV 10 CF

Janeiro 2017

www.total.pt

