

# MARTOL LGV 25 AQ



## Ficha de características técnicas

Trabalho de metais



**TOTAL**

### Óleo evaporável para deformação de metais livre de COV

#### APLICAÇÕES

- **MARTOL LGV 25 AQ** é um óleo evaporável para aplicações pouco severas em metais não ferrosos e aço.
- **MARTOL LGV 25 AQ** pode ser aplicado com um pincel, por pulverização ou com um rolo.
- **MARTOL LGV 25 AQ** é degradável termicamente, não deixando quaisquer resíduos acima de 220°C.
- **MARTOL LGV 25 AQ** recomenda-se para soldar linhas de montagem.

#### VANTAGENS

- **MARTOL LGV 25 AQ** é um produto livre de COV.
- **MARTOL LGV 25 AQ** caracteriza-se por:
  - O seu carácter de evaporação.
  - Uma boa molhabilidade do lubrificante, o que assegura uma excelente cobertura das superfícies.
  - Pode ser utilizado em alguns metais revestidos.
  - Forma uma película muito fina e a operação de desgorduramento é, na maior parte das vezes, desnecessária.
- **MARTOL LGV 25 AQ** assegura a longevidade dos material.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	UNIDADES	MARTOL LGV 25 AQ
Cor	Visual	-	Transparente
Viscosidade a 20°C	NFT 60-100	mm <sup>2</sup> /s	4,4
Viscosidade a 40°C	NFT 60-100	mm <sup>2</sup> /s	2,8
Densidade a 25° C	EN ISO 12185	kg/m <sup>3</sup>	824
Ponto de inflamação	EN 22719	°C	111

Valores característicos médios apresentados a título indicativo.

**TOTAL PORTUGAL PETRÓLEOS, Unipessoal Lda.**  
Rua Frederico George, 39 - 4ªA, Natura Towers  
Alto da Faia  
1600-468 Lisboa  
Portugal

**MARTOL LGV 25 AQ**

Janeiro 2017

[www.total.pt](http://www.total.pt)

