



# NEPTUNA 2T BIO-JET

TC-W3®



Óleo sintético biodegradável para os motores de gasolina de 2 Tempos, de popa, jet-ski...

## ESPECIFICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES

Especificações internacionais

API TC

NMMA TC-W3® RL-20097F

### Satisfaz as exigências

BOMBARDIER, EVINRUDE, JOHNSON, KAWASAKI, MERCURY, SEA-DOO, SUZUKI, YAMAHA...

## APLICAÇÕES

Óleo 100% sintético para todos os motores 2 tempos a gasolina de qualquer potência inclusive em uso desportivo. NEPTUNA 2T BIO-JET associa proteção do ambiente e altos rendimentos.

A mistura com o combustível deve ser realizada de acordo com as recomendações indicadas pelo construtor.

## PRESTAÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS CLIENTES

- Óleo rapidamente biodegradável. De acordo com normas locais que exigem este tipo de produto.
- Ausência de fumo no escape.
- Excelente lubrificação a temperaturas extrema.
- Formulação sem cinzas: evita fenómenos de colmatação, prolongando o tempo de vida útil do motor.
- Propriedades antiferrugem e anticorrosão excecionais que asseguram uma proteção máxima dos órgãos internos do motor.
- Excelente miscibilidade com gasolina proporcionando uma pré-mistura estável a baixas temperaturas. Pode ser utilizado para mistura in-line.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS\*

Propriedades	Unidades	Métodos	Valores
Viscosidade a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	8,4
Ponto de fluxão	°C	ASTM D97	< -39
Biodegradabilidade	%		82
Cor			Azul

\* Os valores das características apresentadas neste quadro são valores médios e não constituem uma especificação.

TOTAL PORTUGAL PETRÓLEOS,  
Unipessoal Lda.  
Rua Frederico George, 39 - 4ªA, Natura Towers  
1600-468 Lisboa, Portugal

NEPTUNA 2T BIO-JET

Janeiro 2017

[www.total.pt](http://www.total.pt)

