

NEVASTANE CHAIN OIL XT



Industria
agroalimentar



Óleo sintético para correntes sujeitas a elevadas temperaturas, apto para eventual contato alimentar

APLICAÇÕES

- **NEVASTANE CHAIN OIL XT** é um óleo para correntes de elevadas prestações, especialmente desenhado para a lubrificação de qualquer tipo de correntes de transporte, controlo, ou transmissão, sujeitas a elevadas temperaturas e cargas na industria alimentar: padarias, matadouros, industria de bebidas, etc.
- **NEVASTANE CHAIN OIL XT** está apto para temperaturas até 260°C.

ESPECIFICAÇÕES

- **NEVASTANE CHAIN OIL XT** cumpre com a FDA, capítulo 21 CFR, 178.3570.
- **NEVASTANE CHAIN OIL XT** está registado **NSF H1**. Registo No 144427.
- **NEVASTANE CHAIN OIL XT** é um produto bio estável que não promove o desenvolvimento de bactérias e fungos.

VANTAGENS

- Recomenda-se a utilização de **NEVASTANE CHAIN OIL XT** quando pode existir risco de contato fortuito com alimentos em processo. Com a utilização de lubrificantes registados NSF H1 minimizam-se os pontos críticos de risco, de acordo com a HACCP.
- Formulação baseada em esteres de neopolyol de altas prestações.
- Excepcional resistência às elevadas temperaturas assim como possui excelentes propriedades de aderência.
- Baixa taxa de evaporação e elevado ponto de inflamação.
- Redução do consumo de óleo e extensão muito significativa dos intervalos de lubrificação.

CARACTERISTICAS	MÉTODOS	UNIDADES	NEVASTANE CHAIN OIL XT
Aparência	ISO 4630	-	Claro e brilhante
Densidade @ 20 °C	ISO 12185	-	962
Viscosidade cinemática @ 40°C	ISO 3104	mm ² /s	220
Viscosidade cinemática @ 100°C	ISO 3104	mm ² /s	18.5
Índice de Viscosidade	ISO 2909	-	95
Ponto de Inflamação OC	ISO 2592	°C	296
Ponto de congelação	ISO 3016	°C	-21
Número de ácido	ISO 6619	mg KOH/g	0.3

As características mencionadas representam valores típicos.

Recomendações:

- Armazenar entre -10°C e 50°C
- Tempo de vida do produto: 3 anos desde a data de fabricação (sem abrir)

TOTAL PORTUGAL PETRÓLEOS, Unipessoal Lda.

Rua Frederico George, 39 - 4ªA, Natura Towers
Alto da Faia
1600-468 Lisboa
Portugal

NEVASTANE CHAIN OIL XT (1/1)

Janeiro 2018
www.total.pt



Este lubrificante, aplicado de acordo nossas recomendações e nas aplicações previstas, não apresenta nenhum risco particular. Podem obter através do seu gestor comercial os dados de segurança de acordo com a legislação em vigor na C.E.